Venduct® | Die flexible Verbindung, die jede Kurve kriegt

Verbindungen

Venduct® flexible Anschlussschläuche sind in zwei verschiedenen Varianten erhältlich.

- Aus Spezial-Weich-PVC mit verschweißtem Reduzierungsadapter.
- Mit innenliegender Drahtspirale mit geschraubtem Adapter.

Verarbeitungshinweis

- Anschlussschläuche aus Spezial-Weich-PVC dürfen auch waagerecht in die Muffenverbindungen eingeführt werden.
- Anschlussschläuche mit innenliegender Drahtspirale erlauben das bauseitige Kürzen des Schlauches mit handwerksüblichem Werkzeug. Der Einsatz beschränkt sich auf die vertikale Verlegung der Muffenverbindung.

Technische Daten

Einsatzbereich	Dunstrohrbelüftung, Raumbe-/entlüftung, für Küche und Bäder
Schraubschelle	korrosionsgeschützter Stahl
Druckbelastung	Bis 2,5 N/cm² bzw. 0,25 bar bzw. 25.000 Pa (bei +20°C); Werte für Schlauch, ohne Berücksichtigung der An- und Abschlussverbindungen
Beständigkeit	Witterungs-, alterungs- und formbeständig
Temperaturbereich Kurzzeitbelastung	-20°C bis +85°C
Temperaturbereich Dauerbelastung	bis +40°C

Material Schlauch	**Spezial-Weich-PVC**		**PVC-ummantelte Federstahldrahtspirale**	
Dicke	2,50 mm		1,50 mm	
Farbe Schlauch	orange	hellgrau	rot	rot
Länge	ca.50 cm	ca.50 cm	ca.50 cm	ca.70 cm
Material Adapter	Hart-PVC	Hart-PVC	Hart-PVC	Hart-PVC
Farbe Adapter	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Durchmesser Adapter	DN 100/70	DN 100/70	DN 100/70	DN 125/100/70
Maximaler Biegewinkel	90°	90°	180°	180°
Durchmesser	DN 100	DN 100	DN 100 nur vertikale Verlegung	DN 125
Gewicht	ca.0,99 kg/St.	ca.0,99 kg/St.	ca.0,60 kg/St.	ca.0,69 kg/St.
Verpackung	10 St./Karton	10 St./Karton	10 St./Karton	10 St./Karton
Artikel-Nr.	KE 8040	KE 8042	KE 8055	KE 8058

KLÖBER

Produktvorteile:

- Hohe Flexibilität und Robustheit
- Für unterschiedliche Anschluss-DN einsetzbar

Einsatzbereich:

Küche-, Bad-, Dunstabzugs- und Raumentlüftungen sowie Abwasserrohrbelüftungen.

Achsversätze und Längenunterschiede zwischen Rohrleitung und Dachdurchgang werden ausgeglichen.

Zusammensetzung/ Material:

Aus hochwertigem Spezial-Weich-PVC mit besonders robuster Materialstärke von 2,5 mm. Vorkonfektioniert mit Adapter für den Anschluss an DN 70/DN 100/DN 125 Rohre und einer korrosionsgeschützten Schlauchschelle.

Alternativ mit einer PVC-ummantelten 1,5 mm dicken Federstahldrahtspirale, Hart-PVC-Adapter und korrosionsgeschützter Stahl-Schraubklemme.

Zusatzprodukte:

- Dunstrohrmanschette
- Passstücke
- Schraubschelle
- Wallint® LD
- Flecto®

Baustoffklasse:

B2

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internet-Seite oder kontaktieren Sie unsere Vertriebsberater.